



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g / cm³

Tvrdost: 65 Shore A

Tažnost: 250 %

Pevnost: 80 kg / cm²

Teplotní odolnost: -30 až +90°C

Polychloroprenový kaučuk (Neopren) se používá tam, kde jsou požadavky na odolnost proti povětrnosti, ozonu a ohni (samozhášivý) a na dobrou adhezi. Dobře odolává rozpouštědlům a středně olejům.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (m)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	10	14	m ²	001/140-J0065-185
1,5	0	1400	10	14	m ²	1,5/140-J0065-185
2	0	1400	10	14	m ²	002/140-J0065-185
3	0	1400	10	14	m ²	003/140-J0065-185
4	0	1400	10	14	m ²	004/140-J0065-185
5	0	1400	10	14	m ²	005/140-J0065-185
6	0	1400	10	14	m ²	006/140-J0065-185
8	0	1400	10	14	m ²	008/140-J0065-185
10	0	1400	10	14	m ²	010/140-J0065-185