



Barva: Cervená

Specifická hmotnost: 0,98 g/cm³ (+/-0,05)

Tvrdost: 38°Shore A (+/- 5°)

Tažnost: 900 %

Pevnost: 255 kg/cm² (25,5 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +75°C

Odolnost vůči otěru: 80 mm³ (při 5 N) dle DIN 53516.

Popis: Otěruvzdorná kompaktní 38°Shore A (jedna strana hladká, druhá tkanina), velmi měkká pryžová deska o vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, tlumícím elementům, čerpadlům jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnící prvky atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná povětrnostním vlivům, olejům, rozpouštědel, koncentrovaným kyselinám a zásadám.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m ²)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
2	1400	10 000	2,75	14	m ²	002/140-N0040-4202
3	1400	10 000	4,12	14	m ²	003/140-N0040-4202
4	1400	10 000	5,50	14	m ²	004/140-N0040-4202
5	1400	10 000	6,86	14	m ²	005/140-N0040-4202
6	1400	10 000	8,23	14	m ²	006/140-N0040-4202
8	1400	5 000	11,00	7	m ²	008/140-N0040-4202
10	1400	5 000	13,70	7	m ²	010/140-N0040-4202