

VITON 72 AG 38

Přez odolná agresivním médiím a teplotám

20047



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,85 g/cm³

Tvrdość: 70° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 165 %

Pevnost: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +250°C

Poznámka: Do tloušťky 6 mm přez neobsahuje stopy silikonu, od 6 mm je možné, že přez obsahuje stopy silikonu na povrchu.

Popis: Přez z vitonu, odolná agresivním médiím a vysokým teplotám. Přez je velmi dobře odolná ředěným i koncentrovaným kyselinám a zásadám, syntetickým i minerálním olejům. Excelentní odolnost alifatickým, aromatickým nebo chlorovaným uhlovodíkům. Excelentní odolnost vůči leteckým benzínům, dobrá nepropustnost plynům. Výborná odolnost klimatickým vlivům, vysokým teplotám a ozónu. Tolerance šířky a délky rolí jsou +/-2%. Tolerance pro tloušťku 1, 2 a 3 mm je +/-0,3 mm. U tloušťky 4 a 5 mm je tolerance +/-0,4 mm.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-K0070-196
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-K0070-196
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-K0070-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-K0070-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-K0070-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-K0070-196
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-K0070-196
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-K0070-196
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-K0070-196