



Barva: Transparentní mléčná

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A

Tažnost: 360 %

Pevnost: 105 kg/cm² (10,5 MPa)

Teplotní odolnost: -60°C až +230°C

Norma: FDA 21 177.2600, BfR XV, KTW BGBI 28-12; EC1935/2004

Popis: Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
0,5	0	1200	10 000	12	m ²	0,5/120-Q0060-059
0,8	0	1200	10 000	12	m ²	0,8/120-Q0060-059
1	0	1200	10 000	12	m ²	001/120-Q0060-059
1,5	0	1200	10 000	12	m ²	1,5/120-Q0060-059
2	0	1200	10 000	12	m ²	002/120-Q0060-059
3	0	1200	10 000	12	m ²	003/120-Q0060-059
4	0	1200	10 000	12	m ²	004/120-Q0060-059
5	0	1200	10 000	12	m ²	005/120-Q0060-059
6	0	1200	10 000	12	m ²	006/120-Q0060-059
8	0	1200	5 000	6	m ²	008/120-Q0060-059
10	0	1200	5 000	6	m ²	010/120-Q0060-059
12	0	1200	5 000	6	m ²	012/120-Q0060-059