



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdość: 70° Shore A (+/- 5°)

Tažnosť: 400 %

Pevnosť: 70 kg/cm² (7 MPa)

Teplotní odolnosť: -30°C až +100°C

Norma: Klasifikace dle R22 HL1, R23 HL1 & HL2 včetně EU regulace EN-45545-2 2013

Popis: Požární odolnost s nízkými toxickými emisemi kouře, bez halogenů. Tato verze pryže je jednostranně hladká/druhá s otláčkem pro možnost lepení a velké adheze na druhé straně povrchu. Norma klasifikace dle R22 HL1, R23 HL1 & HL2 včetně EU regulace EN-45545-2 2013. Těsnění, kryty a další prvky vystavené riziku požáru. Speciálně pro železniční vozidla. Velmi dobrá požární odolnost, nízké emise kouře, vynikající odolnost vůči ozonu, dobrá odolnost proti stárnutí, velmi dobrá tepelná odolnost. Matné provedení zaručuje dobrou kvalitu povrchu, zajišťuje snadné odvíjení a usnadňuje proces lepení.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D1L70-196
2	0	1400	15 000	21	m ²	002/140-D1L70-196
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D1L70-196
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D1L70-196
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D1L70-196