

EPDM MANTICORE 100%

Přez bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20285



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,25 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/- 5 °)

Tažnost: 350 %

Pevnost: 80 kg/cm² (8 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +130°C

Použití: Kompaktní pryž 100% z EPDM výborná venkovnímu prostředí, odolnost chemikáliím a zásadám, horké vodě, vhodná pro výrobu těsnění v průmyslu všeobecně. Není vhodná pro oleje.

Popis: Při venkovním použití je odolná ozónu, záporným teplotám a chemickým roztokům. Tato pryž se vyrábí bez vložek od 1 mm do 20 mm tloušťky. Ustrnutí v tlaku: DIN 53517 22hod./70°C = 40%.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0064-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-D0064-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0064-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0064-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0064-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0064-102