

EPDM MANTICORE 30%

Přez bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím

20248



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,35 g/cm³

Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250%

Pevnost: 60 kg/cm² (6 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +90°C

Použití: Kompaktní přez s obsahem 30% EPDM odolná venkovnímu prostředí, chemikáliím a zásadám, vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu. Není vhodná pro oleje.

Popis: Při venkovním použití je odolná ozónu, záporným teplotám a chemickým roztokům. Tato přez se vyrábí bez vložek od 1 mm do 20 mm tloušťky. Ustrnutí v tlaku: DIN 53517 22hod./70°C = 40%.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1400	20 000	28	m ²	001/140-D0065-102
1,5	0	1400	15 000	21	m ²	1,5/140-D0065-102
2	0	1400	10 000	14	m ²	002/140-D0065-102
3	0	1400	10 000	14	m ²	003/140-D0065-102
4	0	1400	10 000	14	m ²	004/140-D0065-102
5	0	1400	10 000	14	m ²	005/140-D0065-102
6	0	1400	10 000	14	m ²	006/140-D0065-102
8	0	1400	5 000	7	m ²	008/140-D0065-102
10	0	1400	5 000	7	m ²	010/140-D0065-102
15	0	1400	5 000	7	m ²	015/140-D0065-102
20	0	1400	5 000	7	m ²	020/140-D0065-102