



NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
10	3/8"	9,5	21,4	460	180	TS4SP06
12	1/2"	12,8	24,6	425	230	TS4SP08
16	5/8"	16,0	28,2	400	250	TS4SP10
19	3/4"	19,0	32,2	380	300	TS4SP12
25	1"	25,4	39,0	320	340	TS4SP16
32	1.1/4"	31,8	50,2	210	460	TS4SP20
38	1.1/2"	38,1	57,0	210	560	TS4SP24

Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +125°C

Bezpečnost: 4 : 1

Použití: NBR - hydraulická hadice 4 SP, EN 856 - SAE 100, pro vysokotlaká hydraulická zařízení. Čtyřpletová hadice s vysokopevnostními ocelovými dráty, odolná ozónu a povětrnostním vlivům.

Použití: Pro hydraulický olej, glykoly, maziva, chladicí kapalinu, voda atd...

HYDRATEC WATERBLAST/4SP - vysokotlaká 4SP hadice WP750 bar (-10/+70°C) pro těžké stavební stroje, **kód 14058**.