



Provozní teplota: -60°C až +130°C

Bezpečnost: 1,5 : 1

Norma: DIN 74 324

Materiál: PA 12 (polyamid 12) - červená, zelená nebo žlutá, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvzdušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2,7	4	červená	22	30	25	003/004-PV022-04410
4	6	červená	20	36	25	004/006-PV020-04410
6	8	červená	14	48	25	006/008-PV014-04410
8	10	červená	11	60	25	008/010-PV011-04410
2,7	4	zelená	22	30	25	003/004-PV022-05510
4	6	zelená	20	36	25	004/006-PV020-05510
6	8	zelená	14	48	25	006/008-PV014-05510
2,7	4	žlutá	22	30	25	003/004-PV022-07710
4	6	žlutá	20	36	25	004/006-PV020-07710
6	8	žlutá	14	48	25	006/008-PV014-07710