



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4	0,04	14		100	4X1/100-UV014-01380
4	6	0,06	10		100	6X1/100-UV010-01380
6	8	0,08	7		100	8X1/100-UV007-01380
5,5	8	0,10	9		100	8X1,25/100-UV009-01380
8	10	0,12	7		50	008/010-UV007-d/D-183
4	6	0,04	12		50	004/006-UV012-d/D-183
6	8	0,06	10		50	006/008-UV010-d/D-183
8	10	0,12	7		50	008/010-UV007-d/D-183

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Bezpečnost: 4:1

Materiál: PU - Polyuretan, modro-černá

Použití: Doprava vzduchu, kapalin, plynů nebo abrazivních médií. Odolný chemicky, výborný vůči abrazi a povětrnostním vlivům. Snadné odlišení médií.

Poznámka: Velmi flexibilní dvojče s malým poloměrem ohybu, vysokou pamětí původního tvaru. Přepočty provozního tlaku při změně teplot: +30°C = 90%, +40°C = 82%, +50°C = 75%, 60°C = 65%.