



Materiál: ASFA L9 W1 - obj. kód*W1, pásek a klec pozinkovaná ocel DIN 1.0935 (ekv. ČSN 11 321)

Popis: Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určeny pro rychlé profesionální a jednoduché upínání tlakových hadic zejména malých průměrů, ve větších průměrech (cca od 50 mm) pro odsávací hadice nebo tlakové hadice se slabší stěnou. Spony zaručují dostatečný přitlak po celém obvodu hadice. Obecně nejsou vhodné pro tlako-sací hadice z ocelovou spirálou - zde doporučujeme spony GBS, nebo objímky Kombiloc a Herkules. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslovém prostředí.

Poznámka: Hlava šroubu - šestihran 7 mm.

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	HMOT. (kg/100ks)	SÍLA SPONY (mm)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
8 - 16	9	0,96	0,6	200	008/016-ASFAL9-W1
12 - 22	9	1,02	0,6	200	012/022-ASFAL9-W1
16 - 27	9	1,08	0,7	200	016/027-ASFAL9-W1
20 - 32	9	1,40	0,7	200	020/032-ASFAL9-W1
25 - 40	9	1,45	0,7	100	025/040-ASFAL9-W1
30 - 45	9	1,60	0,7	100	030/045-ASFAL9-W1
32 - 50	9	1,68	0,7	100	032/050-ASFAL9-W1
40 - 60	9	1,75	0,7	100	040/060-ASFAL9-W1
50 - 70	9	1,83	0,7	100	050/070-ASFAL9-W1
60 - 80	9	1,98	0,7	100	060/080-ASFAL9-W1
70 - 90	9	2,11	0,7	50	070/090-ASFAL9-W1
80 - 100	9	2,21	0,7	50	080/100-ASFAL9-W1
90 - 110	9	2,39	0,7	25	090/110-ASFAL9-W1
100 - 120	9	2,51	0,7	25	100/120-ASFAL9-W1
110 - 130	9	2,68	0,7	25	110/130-ASFAL9-W1
120 - 140	9	2,78	0,7	25	120/140-ASFAL9-W1
130 - 150	9	2,95	0,7	25	130/150-ASFAL9-W1
140 - 160	9	3,08	0,7	25	140/160-ASFAL9-W1