



Provozní teplota: -40°C až +60°C

Výztuha: Ocelová spirála, nerezová spirála - na poptávku

Materiál: Polyetylen (PE) - transparentní

Vlastnosti: Velmi dobrá stlačitelnost a ohebnost, limitovaná mechanická pevnost. Dobrá odolnost výparům chemikálií, alkoholů, ředidel.

Použití: Odsávání výparů, transport lehkých neabrazivních materiálů, pěny atd. Použití v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Speciální verze: **FLEXADUR PE-1N EL** - elektricky vodivá varianta černé barvy $R < 10^4 \Omega$ (*1N2-E0060-01103), kód 12114.

FLEXADUR PE-1N OX - hadice s nerezovou spirálou pro chemické výpary, kód 12141.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
50	0,40	35	0,40	0,16	15	050/1N2-E0060-00003
60	0,40	42	0,40	0,16	15	060/1N2-E0060-00003
65	0,40	45	0,38	0,14	15	065/1N2-E0060-00003
70	0,40	49	0,35	0,12	15	070/1N2-E0060-00003
75	0,40	53	0,30	0,10	15	075/1N2-E0060-00003
80	0,40	56	0,28	0,10	15	080/1N2-E0060-00003
90	0,40	65	0,25	0,09	15	090/1N2-E0060-00003
100	0,40	70	0,20	0,09	15	100/1N2-E0060-00003
110	0,40	77	0,20	0,09	15	110/1N2-E0060-00003
115	0,40	80	0,20	0,08	15	115/1N2-E0060-00003
120	0,40	85	0,20	0,08	15	120/1N2-E0060-00003
125	0,40	88	0,20	0,08	15	125/1N2-E0060-00003
140	0,40	95	0,15	0,06	15	140/1N2-E0060-00003
150	0,40	105	0,10	0,06	15	150/1N2-E0060-00003
160	0,40	110	0,10	0,06	15	160/1N2-E0060-00003
175	0,40	123	0,09	0,05	15	175/1N2-E0060-00003
180	0,40	125	0,09	0,05	15	180/1N2-E0060-00003
200	0,40	140	0,08	0,05	15	200/1N2-E0060-00003
215	0,40	145	0,07	0,05	15	215/1N2-E0060-00003
225	0,40	160	0,06	0,04	15	225/1N2-E0060-00003
250	0,40	175	0,05	0,04	15	250/1N2-E0060-00003
275	0,40	195	0,04	0,04	15	275/1N2-E0060-00003
280	0,40	200	0,03	0,03	15	280/1N2-E0060-00003
300	0,40	210	0,03	0,03	15	300/1N2-E0060-00003
325	0,40	220	0,03	0,03	15	325/1N2-E0060-00003
350	0,40	245	0,02	0,02	15	350/1N2-E0060-00003
375	0,40	260	0,02	0,02	15	375/1N2-E0060-00003
400	0,40	280	0,02	0,02	15	400/1N2-E0060-00003
450	0,40	315	0,01	0,02	15	450/1N2-E0060-00003
500	0,40	350	0,01	0,01	15	500/1N2-E0060-00003