



Provozní teplota: -40°C až +170°C

Bezpečnost: 10 : 1

Norma: F.D.A., Standard 21 CFR 177.2600

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPR - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otěru a klimatickým vlivům

Použití: Univerzální hadice pro potravinářské provozy. Doprava horké vody, páry, nebo čištění potravinářských provozů. Hadice pro tekuté potraviny jako mléko, šťávy, pitná voda apod.

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů a pro delší životnost je nutné z hadice po každém použití zcela vypustit kondenzovanou vodu. Sterilizace parou při teplotě +110°C, maximálně 30 minut.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	24	0,67	120	7	40	013/024-DX007-02317
16	26	0,80	150	7	40	016/026-DX007-02317
19	31	1,11	180	7	40	019/031-DX007-02317
25	37	1,23	190	7	40	025/037-DX007-02317
32	46	1,50	230	7	40	032/046-DX007-02317
38	54	1,90	240	7	40	038/054-DX007-02317
65	89	2,60	650	7	40	065/089-DX007-02317