



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,50 g/cm³

Tvrdost: 70° Shore A

Tažnost: 100 %

Pevnost: 40 kg/cm² (4 MPa)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C

Popis: Těsnící desky ze základní pryžové směsi SBR (Styren - Butadien kaučuk).

Tato kvalita pryže je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, jako je teplota, chemická odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a bobtnavost. Ekonomická verze pro nejzákladnější aplikace - těsnění a těsnící prvky, průmyslové podlahoviny, ochranné zástěrky atd.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	2	1200	10 000	12	kg	003/120-S2T70-171
4	2	1200	10 000	12	kg	004/120-S2T70-171
5	2	1200	10 000	12	kg	005/120-S2T70-171
6	2	1200	10 000	12	kg	006/120-S2T70-171
8	2	1200	10 000	12	kg	008/120-S2T70-171
10	2	1200	10 000	12	kg	010/120-S2T70-171
12	2	1200	10 000	12	kg	012/120-S2T70-171