



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,20 g/cm³

Tvrdost: 55°Shore A

Tažnost: 350 %

Pevnost: 140 kg/cm² (140 MPa)

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C

Popis: Pryž pro mechanické namáhání bez otlačku nebo s otlačkem, pryžové desky ze směsi NR/SBR s vysokou tažností. Velmi dobrá odolnost mechanickému namáhání - stírací lišty pro dopravníkové dráhy apod. Není určena k vystýlání pískovacích boxů. Na základě požadavku je možné vyrobit otlaček z obou stran (kód NOL - jednostranný otlaček, N00 - hladká z obou stran a NLL je oboustranný otlaček). Otlaček slouží k zdrsnění povrchu jako protismykové opatření.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BAREVNÉ ODLIŠENÍ	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	1400	10 000	bez otlačku	14	kg	003/140-N0055-149
4	1400	10 000	bez otlačku	14	kg	004/140-N0055-149
5	1400	10 000	bez otlačku	14	kg	005/140-N0055-149
5	1400	10 000	1x otlaček	14	kg	005/140-N0L55-149
6	1400	10 000	bez otlačku	14	kg	006/140-N0L55-149
6	1000	10 000	1x otlaček	10	kg	006/100-N0055-149
8	1400	10 000	1x otlaček	14	kg	008/140-N0L55-149
10	1400	5 000	1x otlaček	7	kg	010/140-N0L55-149
12	1400	5 000	1x otlaček	7	kg	012/140-N0L55-149
15	1400	5 000	1x otlaček	7	kg	015/140-N0L55-149
20	1400	5 000	1x otlaček	7	kg	020/140-N0L55-149
25	1400	5 000	1x otlaček	7	kg	025/140-N0L55-149