



Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,45 g/cm³

Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)

Tažnost: 250 %

Pevnost: 70-80 kg/cm² (7-8 MPa)

Teplotní odolnost: -10°C až +80°C

Použití: Přez odolné stárnutí

Popis: Polychloprenový kaučuk (Neopren) se používá tam, kde jsou požadavky na odolnost proti povětrnosti, ozónu a ohni (samozhášivý) a na dobrou adhezi. Dobře odolává rozpouštědlům a středně olejům.

TLOUŠŤKA (mm)	VLOŽKY (ks)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m ²)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	0	1200	10 000	12	kg	001/120-J0060-171
1,5	0	1200	10 000	12	kg	1,5/120-J0060-171
2	0	1200	10 000	12	kg	002/120-J0060-171
2,5	0	1200	10 000	12	kg	2,5/120-J0060-171
3	0	1200	10 000	12	kg	003/120-J0060-171
4	0	1200	10 000	12	kg	004/120-J0060-171
5	0	1200	10 000	12	kg	005/120-J0060-171
6	0	1200	10 000	12	kg	006/120-J0060-171
8	0	1200	10 000	12	kg	008/120-J0060-171
10	0	1200	10 000	12	kg	010/120-J0060-171