



Barva: Černá nebo bílá

Měrná hmotnost: 25 kg/m³

Tažnost: 200 % dle DIN 53571

Pevnost: Stlačení 40% dle DIN 53577, 220 KPa

Teplotní odolnost: -70°C až +110°C

Norma: Nehořlavost dle normy UL 94: Hf1, Samozhášivá

Popis: Protihluková deska s černým PU filmem. Ten chrání tuto protihlukovou izolaci od vody, prachu a oleje. Hodí se do prostor, kde je třeba snížit hladinu hluku a zároveň mít odolnost před únikem kapalin ze strojů apod.

TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BARVA	HMOTNOST (kg/m)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
15	1000	2000	černá	1,10	ks	015/1x2-AIRP-501-1
15	1000	2000	bílá	1,10	ks	015/1x2-AIRP-501-2
20	1000	2000	černá	1,36	ks	020/1x2-AIRP-501-1
20	1000	2000	bílá	1,36	ks	020/1x2-AIRP-501-2
25	1000	2000	černá	1,62	ks	025/1x2-AIRP-501-1
25	1000	2000	bílá	1,62	ks	025/1x2-AIRP-501-2
30	1000	2000	černá	2,05	ks	030/1x2-AIRP-501-1
30	1000	2000	bílá	2,05	ks	030/1x2-AIRP-501-2
40	1000	2000	černá	2,70	ks	040/1x2-AIRP-501-1
50	1000	2000	černá	3,40	ks	050/1x2-AIRP-501-1
60	1000	2000	černá	3,55	ks	060/1x2-AIRP-501-1
60	1000	2000	bílá	3,55	ks	060/1x2-AIRP-501-2