

AERSTOP SE30 EXPAND. EPDM

Expandované SBR-EPDM, 1x1,6m

20298



TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1,5	1000	1600	0,40	ks	1,5/1X1.6-D047-124
2	1000	1600	0,56	ks	002/1X1.6-D047-124
3	1000	1600	0,84	ks	003/1X1.6-D047-124
4	1000	1600	1,12	ks	004/1X1.6-D047-124
5	1000	1600	1,40	ks	005/1X1.6-D047-124
10	1000	1600	3,3	ks	010/1X1,6-DL47-124

Barva: Černá

Specifická hmotnost: 1,40 g/cm³ (140 kg/m³ +/-25)

Tvrdost: 40-55° Shore C - 15-20 Shore ASTM D2240

Tažnost: 126 % (max.)

Pevnost: Stlačení 50%: 115 kPa (rozsah 80-160), ve střihu (ISO 34-1) 2,2kN/m

Teplotní odolnost: -50°C až +110°C, krátkodobě +120°C

Popis: AERSTOP - Expandované pryže se strukturou uzavřených pórů. **Formáty desek:** 1m x 1,6 m = (1ks)