

GAMBIT AF-1000

Těsnící deska Grafitová Aramid/Kevlar-NBR, 1500x1500 mm

20268



Barva: Černá (grafitová)

Specifická hmotnost: 1,9 g/cm³ DIN 28090-2

Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36

Pevnost: 120 kg/cm² (12 MPa)

Teplotní odolnost: -40°C až +350°C, krátkodobě až +420°C, pára +250°C

Norma: DIN 28091-2 (FA-AM1-ST)

Nasákavost: Olej IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 8%

Reziduální tlak: Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C = 35 MPa dle DIN 52913; 50MPa/16h./300°C = 32 MPa dle DIN 52913

Použití: Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl

Popis: Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci aramidových vláken a grafitových částic. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 50%. Další tloušťky: 0,8 a 6,0 mm. Deska není vhodná pro aplikace v oblasti kyselin a alkálií.

TLOUŠŤKA (mm)	TLAK (bar)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
1	120	1500	1500	5,3	ks	001/350-G0120-194
1,5	120	1500	1500	7,9	ks	1,5/350-G0120-194
2	120	1500	1500	10,6	ks	002/350-G0120-194
2,5	120	1500	1500	13,2	ks	2,5/350-G0120-194
3	120	1500	1500	15,9	ks	003/350-G0120-194
4	120	1500	1500	21,1	ks	004/350-G0120-194
5	120	1500	1500	26,5	ks	005/350-G0120-194