



NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
5	3/16"	4,8	11,5	250	90	TH1SN03
6	1/4"	6,4	13,1	225	100	TH1SN04
8	5/16"	7,9	14,7	215	115	TH1SN05
10	3/8"	9,5	17,1	180	130	TH1SN06
12	1/2"	12,8	20,2	160	180	TH1SN08
16	5/8"	16,0	23,4	130	200	TH1SN10
19	3/4"	19,0	27,4	105	240	TH1SN12
25	1"	25,4	35,3	88	300	TH1SN16
32	1.1/4"	31,8	42,9	63	420	TH1SN20
38	1.1/2"	38,1	50,1	50	500	TH1SN24
50	2"	50,8	63,4	40	630	TH1SN32

Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +125°C

Bezpečnost: 4 : 1

Materiál: NBR - hydraulická hadice 1 SN, SAE R 16, pro nízko a střednětlaká hydraulická zařízení. Jednoopletová hadice s vysokopevnostním ocelovým drátem, odolná ozónu a povětrnostním vlivům.

Použití: Pro hydraulický olej, glykoly, maziva, chladící kapalinu, voda atd...