



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 4 : 1

Materiál: NBR - bezořezová hydraulická hadicovina. Vysoká impulsní odolnost, poskytuje delší životnost a snížení nákladů na údržbu až o 30%, než předepisuje. norma EN 857 Provedení povrchu je odolné vůči plameni a má zvýšenou odolnost také vůči otěru i ozónu.

Použití: Menší poloměr ohybu, výdrž pro tlakové rázy až 400.000 cyklů, dlouhá životnost. Hadice je vhodná pro zvedací a manipulační stroje, např. vysokozdvizné vozíky, výtahy, jeřáby, teleskopické zdvihací plošiny. atd. Je kompatibilní s běžnou koncovkou a objímkou.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
6	1/4"	6,4	13,3	450	45	TH2SC04PREM
8	5/16"	7,9	14,7	425	55	TH2SC05PREM
10	3/8"	9,5	17,0	390	65	TH2SC06PREM
12	1/2"	12,8	20,4	350	80	TH2SC08PREM
16	5/8"	16,0	24,0	350	90	TH2SC10PREM
19	3/4"	19,0	27,5	300	120	TH2SC12PREM
25	1"	25,4	35,3	230	160	TH2SC16PREM