



HYDRATEC TEKNO/1SC a 2/SC

Hydraulické hadice 1 SC a 2SC (EN 857)

53186
53182



Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +125°C


Bezpečnost: 4 : 1

Materiál: NBR - hydraulická hadice 1 SC a 2 SC, dle EN 857, pro nízko a střednětlaká hydraulická zařízení. Jednoopletová a dvouopletová hadice s vysokopevnostním ocelovým drátem, odolná ozónu a povětrnostním vlivům.

Použití: Pro hydraulický olej, glykoly, maziva, chladicí kapalinu, voda atd...

HYDRATEC TEKNO/2SC PLUS - hydraulická hadicovina EN 857, hadice 2SC PLUS má oproti základní verzi vyšší tlakovou odolnost o 5%, kód 53039.

NOMINÁLNÍ PRŮMĚR (mm)	PRŮMĚR (inch)	PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
6	1/4"	6,4	12,2	225	50	TH1SC04
8	5/16"	7,9	13,5	215	55	TH1SC05
10	3/8"	9,5	15,6	180	60	TH1SC06
12	1/2"	12,8	19,1	160	70	TH1SC08
16	5/8"	16,0	22,4	130	90	TH1SC10
6	1/4"	6,4	13,3	400	45	TH2SC04
8	5/16"	7,9	14,9	350	55	TH2SC05
10	3/8"	9,5	17,0	330	65	TH2SC06
12	1/2"	12,8	20,4	275	80	TH2SC08
16	5/8"	16,0	23,8	250	90	TH2SC10
19	3/4"	19,0	27,5	215	120	TH2SC12



HYDRATEC TEKNO/2SC PLUS