


STANDARD DN 7,2

Univerzální rychlospojky z poniklované mosazi MS 58

STANDARD DWS
Rozvaděč s 2 vývody
kód 30065



ZÁVIT (")	NA PRŮMĚR HADICE (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/8"		50	45	0,09	35	1/10	DWS38
G 1/2"		52	52	0,10	35	1/10	DWS12

STANDARD KDWS
Rozvaděč s 2 vývody a 2 rychlospojkami ES
kód 30066



ZÁVIT (")	NA PRŮMĚR HADICE (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/8"		88	62	0,24	35	1/10	KDWS38ES
G 1/2"		92	69	0,28	35	1/10	KDWS12ES

STANDARD VWS
Rozvaděč s 3 vývody
kód 30067



ZÁVIT (")	NA PRŮMĚR HADICE (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/8"		78	62	0,18	35	1/10	VWS38
G 1/2"		74	60	0,17	35	1/10	VWS12

STANDARD KVWS
Rozvaděč s 3 vývody a 3 rychlospojkami ES
kód 30068



ZÁVIT (")	NA PRŮMĚR HADICE (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 3/8"		117	91	0,39	35	1/10	KVWS38ES
G 1/2"		111	91	0,43	35	1/10	KVWS12ES

Pracovní teplota: -20°C až +100°C

Těsnění: Perbunan

Popis: Rozvaděče jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Zásuvka je vyrobena z mosazi, pružiny, kroužek a kolíky z nerezové oceli, zástrčka z mosazi DN 7,2 mm, maximální průtok je 1000 l/min