



## Torridair™ Hot Air Blower

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	STF EPDM Zwart STF EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	STF EPDM Schwarz STF EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	STF EPDM Black STF EPDM Black
-----------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------

### Hoogwaardige hete lucht slang

Ontwikkelt voor het doorvoeren van hete lucht zonder oliesporen, tot 204°C

- Op doorn geproduceerd
- Zwarte, Super Thermo-Flo EPDM binnenwand
- Zwarte, slijtvaste, Super Thermo-Flo EPDM buitenwand
- Synthetische textielinlagen met dubbele stalen spiraal

### Hochwertiger Heißluftschlauch

Entwickelt zum Durchlass von heißer, nicht-ölhaltige Luft, bis 204°C

- Dorngefertigt
- Schwarze, Super Thermo-Flo EPDM Innenseele
- Schwarze, abriebfeste, Super Thermo-Flo EPDM Decke
- Synthetische Textileinlage mit doppelter Stahlspirale

### High-end hot air hose

Designed to transfer hot, non-oily air, up to 204°C

- Mandrel built
- Black, (Super Thermo-Flo) EPDM tube
- Black, wear resistant, (Super Thermo-Flo) EPDM cover
- Synthetic textile reinforcement with double wire helix

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	63.8	127.0	0.98	1580	7
63.5	76.2	152.0	0.98	2010	7
76.2	89.7	178.0	0.98	2740	7
101.6	116.8	400.0	0.98	3680	7
152.4	170.0	750.0	0.98	6650	7

### Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C                      204 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 7 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 28 bar
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL TORRIDAIR™ BLOWER HOSE  
400 °F MAX 100 PSI - BATCH NUMBER -  
MADE IN CANADA

Lengten / Längen / Lengths  
30.5 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

