

# HADICE Z mPVC PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

**SEMPERIT** 

## RW 501

- Hadice k dopravě vody a vzduchu a vodných roztoků látek pro technické účely

Pracovní teplota: dopravovaná látka

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| voda                       | +1 °C až +40 °C |
| vzduch                     | -5 °C až +40 °C |
| vodné roztoky látek        | -5 °C až +20 °C |
| teplota vnějšího prostředí | -5 °C až +40 °C |

Bezpečnostní faktor: voda 3,2: 1  
vzduch 5,2 : 1

Duše: m PVC, transparentní

Výztuž: syntetická příze, ovin

Obal: m PVC

Značení: černou barvou

"SEMPERIT S WATER 10 bar DN.. Q/year"

| Číslo výrobku | Vnitřní Ø |        | Tloušťka stěny mm | Vnější Ø mm | Pracovní tlak bar |      | Ovin počet | R <sub>min</sub> mm | Hmotnost cca kg/m | Délka svitku max. m |
|---------------|-----------|--------|-------------------|-------------|-------------------|------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | mm        | inches |                   |             | vzduch            | voda |            |                     |                   |                     |
| 68005 0625    | 6,0       | 1/4    | 2,5               | 11,0        | 6                 | 10   | 2          | 80                  | 0,09              | 50                  |
| 68005 0825    | 8,0       | 5/16   | 2,5               | 13,0        | 6                 | 10   | 2          | 90                  | 0,11              | 50                  |
| 68005 1022    | 10,0      | 3/8    | 2,2               | 14,5        | 6                 | 10   | 2          | 120                 | 0,12              | 50                  |
| 68005 1222    | 12,5      | 1/2    | 2,2               | 17,0        | 6                 | 10   | 2          | 150                 | 0,14              | 50                  |
| 68005 1630    | 16,0      | 5/8    | 3,0               | 22,0        | 6                 | 10   | 2          | 200                 | 0,24              | 35                  |
| 68005 1935    | 19,0      | 3/4    | 3,5               | 26,0        | 6                 | 10   | 2          | 250                 | 0,33              | 25                  |
| 68005 2535    | 25,0      | 1      | 3,5               | 32,0        | 6                 | 6    | 2          | 250                 | 0,42              | 25                  |
| 68005 3242    | 32,0      | 1 1/4  | 4,2               | 40,5        | 6                 | 6    | 2          | 350                 | 0,61              | 25                  |

1.12.1998

**Důležité informace:** Údaje obsažené v katalogovém listu jako servis uživatelům jsou výsledkem vlastních zkušebních měření nebo vycházejí z hodnot příslušných norem. Výrobky mohou být bezpečně používány pouze v případě, že budou respektovány informace uvedené ve firemních materiálech. Bude-li s hadicemi zacházeno nesprávným způsobem (např. zauzlování, drčení, protahování apod.) nelze očekávat, že hadice může bezpečně sloužit. Všechny hadice jsou vyrobeny dle EN1307:1995, pokud není uvedeno jinak.

**Nebezpečí úrazu!** Chcete-li hadice používat pro nový (případně neověřený typ dopravované látky) nebo pro médium nedoporučené v katalogovém listu, kontaktujte prosím výrobce nebo jeho obchodního zástupce a žádejte písemné vyjádření. Všechny hadice jsou pravidelně testovány z pohledu provozní spolehlivosti. V případě poškození (vztahuje se i na obal hadice) musí být hadice z důvodů bezpečnosti vyměněna. Právo změny vyhrazeno.

**semperflex**   
A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP