DIN 24° FDHORX

Female DIN 'O' ring swivel. 24° cone. Heavy series.



D				A	B	H	REF.
-size	DN	"		mm	mm	mm	G
-4	6	1/4	M14 x 1.5	50.5	24.5	17.0	4G6FDHORX
-4	6	1/4	M16 x 1.5	52.5	26.5	19.0	4G8FDHORX
-4	6	1/4	M18 x 1.5	53.5	27.5	22.0	4G10FDHORX
-4	6	1/4	M20 x 1.5	52.5	26.5	24.0	4G12FDHORX
-5	8	5/16	M18 x 1.5	58.0	29.9	22.0	5G10FDHORX
-5	8	5/16	M20 x 1.5	58.0	30.0	24.0	5G12FDHORX
-5	8	5/16	M22 x 1.5	58.0	30.0	27.0	5G14FDHORX
-6	10	3/8	M18 x 1.5	55.0	27.1	22.0	6G10FDHORX
-6	10	3/8	M20 x 1.5	55.5	27.6	24.0	6G12FDHORX
-6	10	3/8	M22 x 1.5	58.0	30.1	27.0	6G14FDHORX
-8	12	1/2	M20 x 1.5	70.2	32.7	24.0	8G12FDHORX
-8	12	1/2	M22 x 1.5	68.0	30.5	27.0	8G14FDHORX
-8	12	1/2	M24 x 1.5	69.0	31.5	30.0	8G16FDHORX
-8	12	1/2	M30 x 2.0	70.0	32.5	36.0	8G20FDHORX
-10	16	5/8	M24 x 1.5	71.0	33.5	30.0	10G16FDHORX
-10	16	5/8	M30 x 2.0	75.0	37.5	36.0	10G20FDHORX
-12	20	3/4	M30 x 2.0	89.5	38.5	36.0	12G20FDHORX
-12	20	3/4	M36 x 2.0	92.0	41.0	46.0	12G25FDHORX
-16	25	1	M36 x 2.0	102.5	45.7	46.0	16G25FDHORX
-16	25	1	M42 x 2.0	106.0	49.2	50.0	16G30FDHORX
-20	32	1.1/4	M52 x 2.0	116.8	57.8	60.0	20G38FDHORX
-24	40	1.1/2	M52 x 2.0	150.0	76.3	60.0	24GSP38FDHORX

Unless otherwise stated the coupling meets the pressure rating requirements of the respective international standard.