

New

# TEKNOJET/PLUS 2SN

## TUBI PER IDROPULITRICI CLEANER HOSES

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine idropultrici semiprofessionali. Fattore di sicurezza 2.5:1

wire braided reinforced hoses for semi-professional water jet cleaners. Safety factor 2.5:1

BRAIDED  
TRECCIATO



**2** trecce di acciaio ad alto carico  
high tensile steel braids

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 10°C/+135°C  
con punte di +150° C

### FLUIDI DA UTILIZZARE:

acqua e detersivi in  
soluzione acquosa

### SOTTOSTRATO:

gomma sintetica  
resistente all'acqua

### RINFORZO:

due trecce di ac-  
ciaio ad alto carico

### COPERTURA:

nera, grigia o blu;  
gomma sintetica re-  
sistente alle condiz-  
ioni ambientali.

### OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 10°C/+135°C  
with peak of +150°C

### QUALIFIED FLUIDS:

water and detergents  
in aqueous solution

### TUBE:

water resistant  
synthetic rubber

### REINFORCEMENT:

two high tensile  
steel braids

### COVER:

black, grey or blue;  
environment resistant  
synthetic rubber

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TJ2SN04P	6	1/4"	6,4	0,50	12,6	0,57	14,6	8700	600	21750	1500	3,94	100	0,25	0,365
TJ2SN05P	8	5/16"	7,9	0,56	14,3	0,64	16,3	8700	600	21750	1500	4,53	115	0,29	0,435
TJ2SN06P	10	3/8"	9,5	0,66	16,7	0,74	18,7	8700	600	21750	1500	5,12	130	0,36	0,530