

TEKNOBLAST

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:
EXTREME STATIC PRESSURE FOR WATER SCALING AND JETTING SYSTEMS







RACCOMANDATO PER:
PRESSIONI STATICHE ESTREME PER SISTEMI DI DISINCROSTAZIONE CON ACQUA



Features:



S.F. 2.5:1

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	 D.N. Inch mm			 Inch mm		 PSI Bar		 PSI Bar		 Inch mm		 Lb/ft kg/mt	
TB4SP06	10	3/8"	9,5	0,83	21,1	10870	750	27190	1875	7,09	180	0,46	0,68
TB4SP08	12	1/2"	12,8	0,94	23,9	10870	750	27190	1875	8,66	220	0,62	0,92
TB4SP12	19	3/4"	19	1,26	32	10870	750	27190	1875	11,02	280	1,08	1,60



Teknoblast

3/8"

(9.5mm)

 EN 1829-2
Flame Resistant MSHA IC-247

 750 Bar
75,0 MPa

10870 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 10°C / +70°C
(-14°F / +158°F)
with peaks of 90°C (194°F)

TUBE:
hot water, detergent and oil synthetic rubber

REINFORCEMENT:
4 high tensile steel spirals

COVER:
synthetic rubber with extreme abrasion resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-10°C / +70°C
(-14°F / +158°F)
con punte di 90°C (194°F)

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente a acqua calda, detersivi e oli

RINFORZO:
4 spirali di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

TYPE APPROVAL:

MSHA