

Insta-Grip™ TC



Značení: Continental ContiTech Insta-Grip™ TC 3/8" 300 PSI WP. Vyrobeno v USA

Aplikace

Pro nízkotlaké hydraulické a pneumatické systémy, jako jsou vzduchotechnické systémy, všeobecné průmyslové, údržbářské a automobilové montážní aplikace.

Specifikace

- > Konstrukční trubka: Chemivic™ oleji a teple odolná syntetická pryž, ARPM třída A (vysoká odolnost proti oleji)
- > Obal: Černý, barvený textilní oplet, odolný proti plísním a oleji
- > Výztuž: Splétaná (1) vysoce pevná syntetická příže položená na a
- > Spojka: Kontaktujte výrobce tvarovky pro správné doporučení montáže a postup spojování.
- > Neskladované / Velikosti: Minimální požadavky na speciální výrobní provoz naleznete v příloze D.
- > Teplotní rozsah: -40 °F až 210 °F (-40 °C až 99 °C)
- > Objednací kódy: 535-230
- > Balení: 500' kotouče, maximálně 4 kusy, minimální délka 10'

Technické údaje Imperial

Číslo dílu	Vnitřníř (")	Vnějšíř (")	Hmotnost (lbs/ft)	Pracovní tlak (PSI)
20022593	1/4	0,50	0,08	300
20022595	5/16	0,56	0,09	300
20022597	3/8	0,64	0,11	300
20022600	1/2	0,75	0,13	300
20022602	5/8	0,91	0,19	300
20022604	3/4	1.03	0,21	300



Metrické technické údaje
Vyberte prosím svou zemi nebo oblast.



	VnitřníR	VnějšíØ	Hmotnost	OK
	(mm)	(mm)	(kg/m)	Pracovní tlak (MPa)
20022593	6,40	12,70	0,12	2.07
20022595	7,90	14:20	0,13	2.07
20022597	9,53	16:30	0,16	2.07
20022600	12,70	19.10	0,19	2.07
20022602	15,90	23.10	0,28	2.07
20022604	19.10	26.20	0,31	2.07

