01VP-3/2 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Oboustranný pneumatický ventil

Kód produktu: 55152



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný



Spínací-00 (00-poloha není stanovena) ventily, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. Ventil je ovládán oboustranně vzduchem. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třícestný/dvoupolohový ventil, Série 01V Bistabilní ventil, kdy ventil zůstává v požadované poloze dokud nepřijde druhý signál. Průtoky: G 1/8 - 740 L/min, G 1/4 - 1200 L/min, G 1/2 - 5000 L/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VP130002	G 1/8"	Bistabilní	1-10 bar	0,25 kg	ks	1 205,00 Kč	
01VP130003	G 1/4"	Bistabilní	1-10 bar	0,25 kg	ks	1 255,00 Kč	
01VP130005	G 1/2"	Bistabilní	1-10 bar	0,25 kg	ks	3 272,00 Kč	