


01VA-3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL ŘÍZENÝ (i 5/2) - Jednostranný solenoidový ventil (-10/+60°C)

Kód produktu: 58106




Serie 01V


3/2 Vie/Ways
MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA
MONOSTABLE SPRING RETURN



01V A0 3 NC 02
01V A0 3 NC 03



01V A0 3 NO 02
01V A0 3 NO 03



Codice Code	Vie Ways	Funzione Function	Misura Size	Conf. Pack.
01V A0 3 NC 02	3/2	NC	1/8	1
01V A0 3 NC 03	3/2	NC	1/4	1
01V A0 3 NO 02	3/2	NO	1/8	1
01V A0 3 NO 03	3/2	NO	1/4	1

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6 Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01VA

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 (5/2) - počet cest/počet úloh, resp. třicestný/dvoupolohový ventil. Typy ventilů 01VA mají pilotní obvod odpojený od obvodu ventilu. Používají se obvykle v aplikaci podtlaku, kde ventilem prochází vakuum, ale stále potřebujete přetlak pro ovládání pilotního vstupu, proto je potřeba druhý, nezávislý vzduchový okruh. Monostabilní ventily jsou funkční až od 2 bar do 10 bar (zpětný chod je zajištěn vratnou pružinou). Bistabilní ventil je ovládán oboustranně elektrickým signálem, ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál. Hodnota otevření je 0,6 Nm.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Ventil	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VA03NC02	G 1/8"	NC - normálně zavřený	NC	1-10 bar	3/2	0,142 kg	ks	1 592,30 Kč	●
01VA03NC03	G 1/4"	NC - normálně zavřený	NC	1-10 bar	3/2	0,188 kg	ks	1 627,60 Kč	●
01VA03NO02	G 1/8"	NO - otevřen	NO	1-10 bar	3/2	0,142 kg	ks	1 592,30 Kč	●
01VA03NO03	G 1/4"	NO - otevřen	NO	1-10 bar	3/2	0,188 kg	ks	1 627,60 Kč	●
01VA050002	G 1/8"	Monostabilní	--	1-10 bar	5/2	0,169 kg	ks	1 650,50 Kč	●
01VA050003	G 1/4"	Monostabilní	--	1-10 bar	5/2	0,235 kg	ks	1 684,70 Kč	●

