



01VS-3/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL - Oboustranný ventil, pilotně dvoupolohový

Kód produktu: 55151



01V S1 3 00 02
01V S1 3 00 03
01V S1 3 00 05



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V

Dvoucívkový bistabilní ventil (00 - poloha není stanovena). Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třicestný/dvoupolohový ventil. Bistabilní ventil je ovládán oboustranně elektrickým signálem, ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Ventil	Provozní tlak	Výkon	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VS130002	G 1/8"	bistabilní	3/2	1-10 bar	2W - 3VA	3/2	0,3 kg	ks	1 741,00 Kč	●
01VS130003	G 1/4"	bistabilní	3/2	1-10 bar	2W - 3VA	3/2	0,3 kg	ks	1 861,00 Kč	●
01VS130005	G 1/2"	bistabilní	3/2	1-10 bar	2W - 3VA	3/2	0,3 kg	ks	3 900,00 Kč	●