
01VP-5/2 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Jednostranný pneumatický ventil

Kód produktu: 55143





01V P0 5 00 02
01V P0 5 00 03
01V P0 5 00 05



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: Dotahovací monent matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Spínací -00 (00-poloha není stanovena) ventily, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil, Série 01V. Monostabilní ventil se vrací do výchozí polohy, ventil je ovládán jednostranně. G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min, G 1/2 - 5000 Nl/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VP050002	G 1/8"	monostabilní	2-10 bar	0,25 kg	ks	1 200,00 Kč	
01VP050003	G 1/4"	monostabilní	2-10 bar	0,25 kg	ks	1 287,00 Kč	
01VP050005	G 1/2"	monostabilní	2-10 bar	0,28 kg	ks	3 149,00 Kč	