


01V-5/2 - PNEUMATICKÝ VENTIL - Oboustranný pneumatický ventil

Kód produktu: 55144

TIP



01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
01V P1 5 00 05



01V P1 5 00 02
01V P1 5 00 03
01V P1 5 00 05

- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Materiál: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Koncovky: Určen pro cívku 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110v AC - 220V AC; 2W - 3VA
- Vlastnosti: Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min
- Zkrácená poznámka: Série 01V

Spínací -00 (00-poloha není stanovena) ventily, jsou nejrozšířenější pneumatické ventily. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil, Série 01V Bistabilní ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál, ventil je ovládán oboustranně. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----	-------------------	-------

01VP150002	G 1/8"	Bistabilní	1-10 bar	84,6 mm	0,25 kg	ks	1 239,40 Kč	●
01VP150003	G 1/4"	Bistabilní	1-10 bar	103 mm	0,25 kg	ks	1 287,20 Kč	●
01VP150005	G 1/2"	Bistabilní	1-10 bar	189,6 mm	0,33 kg	ks	3 127,50 Kč	●