01V-5/3 RUČNÍ VENTIL - Ruční ventil 3 polohový s aretací


Kód produktu: 55118

TIP









- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: Dotahovací monent matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm
- Použití produktu: Venitly slouží k ovládání pneumatických zařízení.
- Zkrácená poznámka: Série 01V
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/3 - pěticestný/třípolohový ventil. G 1/8 - 740 Nl/min, G 1/4 - 1200 Nl/min. CC-středová poloha uzevřená, OC-středová poloha otevřená, PC-středová poloha pod tlakem.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ovládání	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01VL27CC02	G 1/8"	Uzavřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	1 519,00 Kč	●
01VL27CC03	G 1/4"	Uzavřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	1 655,00 Kč	●
01VL27OC02	G 1/8"	otevřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	1 519,00 Kč	●
01VL27OC03	G 1/4"	otevřený	0-10 bar	0,3 kg	ks	1 655,00 Kč	●
01VL27PC02	G 1/8"	tlak středem	0-10 bar	0,3 kg	ks	1 519,00 Kč	●
01VL27PC03	G 1/4"	tlak středem	0-10 bar	0,3 kg	ks	1 655,00 Kč	●