

# 08VP-5/2 PNEUMATICKÝ VENTIL - Jednostranný a oboustranný pneumatický ventil

**Kód produktu: 55158**





- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: 1200 Nl/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE, ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE
- Vlastnosti: 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC
- Zkrácená poznámka: Série 08VP
- Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 - počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil. Monostabilní ventil se vrací do výchozí polohy, ventil je ovládán jednostranně. Bistabilní ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál, ventil je ovládán oboustranně. G 1/4 - 1200Nl/min.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnitřní závit | Ovládání | Provozní tlak | Balení [MJ] | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08VP04NC03 | G 1/4" | NC monostabilní | 2-10 bar | 1 | 0,3 kg | ks | 1 501,00 Kč | |
| 08VP040003 | G 1/4" | bistabilní | 2-10 bar | 1 | 0,3 kg | ks | 1 655,00 Kč | |
| 08VP050003 | G 1/4" | monostabilní | 2-10 bar | 1 | 0,3 kg | ks | 1 627,00 Kč | |
| 08VP150003 | G 1/4" | bistabilní | 2-10 bar | 1 | 0,3 kg | ks | 1 889,00 Kč | |