

9200 - KOMPLET SPOJKA T -D - T-Spojka trubek, DIN 3870 a DIN 3861

Kód produktu: 53920

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3861
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58



Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažený k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
920000001	4-4-4	128,6 bar	8	0,022 kg	1-10	22,5	ks	75,00 Kč	●
920000002	6-6-6	178,1 bar	9	0,025 kg	1-10	22,5	ks	80,50 Kč	●
920000003	8-8-8	148,4 bar	12	0,03 kg	1-10	25	ks	95,00 Kč	●
920000004	10-10-10	113,8 bar	13	0,04 kg	1-10	31,5	ks	155,40 Kč	●
920000005	12-12-12	74,2 bar	14	0,05 kg	1-10	33	ks	201,40 Kč	●
920000006	14-14-14	69,3 bar	17	0,07 kg	1-10	42	ks	290,00 Kč	●
920000007	15-15-15	69,3 bar	17	0,08 kg	1-10	38	ks	287,10 Kč	●
920000008	16-16-16	69,3 bar	20	0,09 kg	1-10	42,5	ks	321,90 Kč	●