

1010 - OTOČNÁ PŘÍPOJKA S VNĚJŠÍM R ZÁVITEM - Kovová s kuželovým R závitem

Kód produktu: 55079

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
101000001	4x6	R 1/8"	15 bar	99 kPa	12/13	0,01 kg	1-10	ks	57,50 Kč	●
101000002	4x6	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,01 kg	1-10	ks	62,60 Kč	●
101000003	6x8	R 1/8"	15 bar	99 kPa	12/13	0,01 kg	1-10	ks	60,50 Kč	●
101000004	6x8	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,01 kg	1-10	ks	67,00 Kč	●
101000005	8x10	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,01 kg	1-10	ks	69,60 Kč	●
101000006	10x12	R 3/8"	15 bar	99 kPa	17/17	0,01 kg	1-10	ks	87,50 Kč	●
101000007	6,5x10	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,01 kg	1-10	ks	69,60 Kč	●
101000008	8x12	R 3/8"	15 bar	99 kPa	17/17	0,01 kg	1-10	ks	87,50 Kč	●