

10200 - KOMPLET SPOJKA T - Niklovaná mosaz T-spojka DIN 3862

Kód produktu: 58200



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál těsnění: Těsnící kroužky DIN 3862
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 3862, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: stříbrná
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 128,6 bar; 10L - 178,1 bar; 12L - 148,4 bar; 14S - 113,3 bar; 15L - 74,2 bar; 16S - 74,2 bar; 18L - 59,4 bar; 22L - 39,6 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Připojovací závit ze strany trubkového připojení je Metrické řady viz katalog série. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.)

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Podtlak	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1020000001	3x4	3x M8x1	99 kPa	148,4 bar	8	0,025 kg	25	ks	82,00 Kč	●
1020000002	3x6	3x M10x1	99 kPa	148,4 bar	9	0,025 kg	25	ks	91,00 Kč	●
1020000003	3x8	3x M12x1	99 kPa	128,6 bar	12	0,025 kg	25	ks	104,00 Kč	●
1020000004	3x10	3x M16x1,5	99 kPa	178,1 bar	13	0,025 kg	25	ks	156,00 Kč	●
1020000005	3x12	3x M18x1,5	99 kPa	148,4 bar	14	0,025 kg	25	ks	184,00 Kč	●
1020000006	3x14	3x M22x1,5	99 kPa	113,3 bar	18	0,03 kg	1-10	ks	243,00 Kč	●
1020000007	3x15	3x M22x1,5	99 kPa	113,3 bar	18	0,03 kg	1-10	ks	243,00 Kč	●
1020000008	3x16	3x M24x1,5	99 kPa	74,2 bar	17	0,03 kg	1-10	ks	264,00 Kč	●
1020000009	3x18	3x M26x1,5	99 kPa	59,4 bar	20	0,03 kg	1-10	ks	319,00 Kč	●
1020000010	3x22		99 kPa	39,6 bar	27	0,03 kg	1-10	ks	556,00 Kč	●