

1026 - OTOČNÁ PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU - Push-On - Vnější kuželový závit R

Kód produktu: 55066

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
102600001	4x6	R 1/8"	15 bar	99 kPa	12/13	0,02 kg	1-10	ks	77,90 Kč	
102600003	6x8	R 1/8"	15 bar	99 kPa	12/13	0,02 kg	1-10	ks	79,90 Kč	
102600002	4x6	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,02 kg	1-10	ks	85,10 Kč	
102600004	6x8	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,02 kg	1-10	ks	87,10 Kč	
102600006	8x10	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,02 kg	1-10	ks	97,50 Kč	
102600005	6,5x10	R 1/4"	15 bar	99 kPa	14/15	0,02 kg	1-10	ks	97,50 Kč	
102600007	8x12	R 3/8"	15 bar	99 kPa	17/17	0,02 kg	1-10	ks	108,50 Kč	
102600008	10x12	R 3/8"	15 bar	99 kPa	17/17	0,02 kg	1-10	ks	108,50 Kč	