

1028 - NEOTOČNÁ PŘÍPOJKA PUSH-ON AG S PRUŽINOU - S paralelním vnějším G závitem

Kód produktu: 55082



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Ochrana hadice před zalomením. Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolností materiálů
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
102800001	4x6	G 1/8"	15 bar	99 kPa	13	0,02 kg	1-10	ks	54,60 Kč	●
102800002	4x6	G 1/4"	15 bar	99 kPa	16	0,02 kg	1-10	ks	61,70 Kč	●
102800003	4x6	G 3/8"	15 bar	99 kPa	19	0,02 kg	1-10	ks	68,30 Kč	●
102800004	4x6	G 1/2"	15 bar	99 kPa	24	0,02 kg	1-10	ks	90,30 Kč	●
102800005	6x8	G 1/8"	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	55,90 Kč	●
102800006	6x8	G 1/4"	15 bar	99 kPa	16	0,02 kg	1-10	ks	61,70 Kč	●
102800007	6x8	G 3/8"	15 bar	99 kPa	19	0,02 kg	1-10	ks	69,70 Kč	●
102800008	6x8	G 1/2"	15 bar	99 kPa	24	0,02 kg	1-10	ks	88,30 Kč	●
102800009	8x10	G 1/8"	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	66,40 Kč	●
102800010	8x10	G 1/4"	15 bar	99 kPa	16	0,02 kg	1-10	ks	71,00 Kč	●
102800011	8x10	G 3/8"	15 bar	99 kPa	19	0,02 kg	1-10	ks	76,80 Kč	●
102800012	8x10	G 1/2"	15 bar	99 kPa	24	0,02 kg	1-10	ks	81,20 Kč	●

102800013	10x12	G 3/8"	15 bar	99 kPa	19	0,02 kg	1-10	ks	83,20 Kč	
102800014	10x12	G 1/2"	15 bar	99 kPa	24	0,02 kg	1-10	ks	102,10 Kč	