

1029 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ PUSH-ON S PRUŽINOU - S vnějším metrickým závitem

Kód produktu: 55083



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Ochrana hadice před zalomením. Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolností materiálů
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
102900001	4x6	M12x1	15 bar	99 kPa	15	0,027 kg	1	ks	63,60 Kč	●
102900002	4x6	M12x1,25	15 bar	99 kPa	15	0,027 kg	1	ks	63,60 Kč	●
102900003	4x6	M12x1,5	15 bar	99 kPa	15	0,027 kg	1	ks	63,60 Kč	●