

1035 - PŘÍPOJKA PUSH-ON- IG - S maticí a paralelním G závitem

Kód produktu: 55085



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
103500001	4x6	G 1/8"	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	55,40 Kč	●
103500002	4x6	G 1/4"	15 bar	99 kPa	17	0,02 kg	1-10	ks	62,40 Kč	●
103500003	4x6	G 3/8"	15 bar	99 kPa	22	0,02 kg	1-10	ks	78,70 Kč	●
103500004	6x8	G 1/8"	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	58,60 Kč	●
103500005	6x8	G 1/4"	15 bar	99 kPa	17	0,02 kg	1-10	ks	67,60 Kč	●
103500006	6x8	G 3/8"	15 bar	99 kPa	22	0,02 kg	1-10	ks	79,40 Kč	●
103500007	6x8	G 1/2"	15 bar	99 kPa	24	0,02 kg	1-10	ks	81,20 Kč	●
103500008	8x10	G 1/4"	15 bar	99 kPa	17	0,02 kg	1-10	ks	76,80 Kč	●
103500009	8x10	G 3/8"	15 bar	99 kPa	22	0,02 kg	1-10	ks	75,30 Kč	●
103500010	8x10	G 1/2"	15 bar	99 kPa	24	0,02 kg	1-10	ks	85,60 Kč	●
103500011	10x12	G 3/8"	15 bar	99 kPa	22	0,02 kg	1-10	ks	91,80 Kč	●