

1040 - SPOJKA PŘÍMÁ PUSH-ON DOUBLE - Připojovací spojka pro dvě hadice

Kód produktu: 55086

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Kovové šroubení, typ PUSH-ON. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání. Hadice se montuje po vyšroubování převlečné matice nasazením na nátrubek a zpětným utažením.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
104000001	2,7x4	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	48,70 Kč	●
104000002	3x5	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	51,40 Kč	●
104000003	4x6-3x5	15 bar	99 kPa	12	0,02 kg	1-10	ks	57,20 Kč	●
104000004	4x6	15 bar	99 kPa	12	0,02 kg	1-10	ks	45,00 Kč	●
104000005	6x8-4x6	15 bar	99 kPa	12	0,02 kg	1-10	ks	49,50 Kč	●
104000006	6x8	15 bar	99 kPa	12	0,02 kg	1-10	ks	50,20 Kč	●
104000007	8x10-4x6	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	66,70 Kč	●
104000008	8x10-6x8	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	70,00 Kč	●
104000009	8x10	15 bar	99 kPa	14	0,02 kg	1-10	ks	66,10 Kč	●
104000010	10x12	15 bar	99 kPa	17	0,02 kg	1-10	ks	90,50 Kč	●
104000011	12,5x15	15 bar	99 kPa	22	0,02 kg	1-10	ks	118,90 Kč	●