

1101 - KONEKTOR SPOJKA 90 - Úhlová Push-On přípojka, metrický závit M12

Kód produktu: 55088

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.

Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem. Jde o systém pevného tlakového spojení na hadici a závitového trubkového připojení. Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana. Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
110100001	4x6	M12x1	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	45,80 Kč	●
110100002	4x6	M12x1,25	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	45,80 Kč	●
110100003	4x6	M12x1,5	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	45,80 Kč	●