1130 - SPOJKA HADIC L 90 - Push-on pevná spojka úhlová L 90°

Kód produktu: 55092

TIP



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.



Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem Jde o systém pevného tlakového spojení na hadici a závitového trubkového připojení Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrù pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
113000001	2,7/4	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	59,00 Kč	🔴
113000002	3/5	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	45,00 Kč	🔴
113000003	4x6	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	44,00 Kč	🔴
113000004	6/8 - 4/6	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	48,00 Kč	🔴
113000005	6/8	15 bar	99 kPa	8	0,02 kg	1-10	ks	48,00 Kč	🟢
113000006	8/10	15 bar	99 kPa	11	0,02 kg	1-10	ks	61,00 Kč	🟢
113000007	10/12	15 bar	99 kPa	13	0,02 kg	1-10	ks	83,00 Kč	🟢
113000008	12,5/15	15 bar	99 kPa	16	0,02 kg	1-10	ks	118,00 Kč	🔴