

1215 - ŠROUBENÍ T STAVITELNÉ PUSH-ON - T-spojka Push-on vnějším připojovacím R závitem na střed

Kód produktu: 55094

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Médium: Stlačený vzduch
- Vlastnosti: Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP
- Použití produktu: Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolnosti materiálů
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.



Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem. Jde o systém pevného tlakového spojení na hadici a závítového trubkového připojení. Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana. Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
121500001	4x6	R 1/8"	15 bar	99 kPa	8/13	0,02 kg	1-10	4/6 mm	ks	79,00 Kč	●
121500002	4x6	R 1/4"	15 bar	99 kPa	8/16	0,02 kg	1-10	4/6 mm	ks	83,00 Kč	●
121500003	6/8	R 1/8"	15 bar	99 kPa	9/13	0,02 kg	1-10	6/8 mm	ks	79,00 Kč	●
121500004	6/8	R 1/4"	15 bar	99 kPa	9/16	0,02 kg	1-10	6/8 mm	ks	87,00 Kč	●
121500006	8/10	R 1/8"	15 bar	99 kPa	11/13	0,02 kg	1-10	8/10 mm	ks	104,00 Kč	●
121500005	8/10	R 1/4"	15 bar	99 kPa	11/16	0,02 kg	1-10	8/10 mm	ks	108,00 Kč	●