

13480 - KOMPLET PŘÍPOJKA - Mosazný přípojka s vnějším kužel. R závitem

Kód produktu: 52460



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky
- Vnější barva: Žlutá
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar
- Použití produktu: Nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58

Kromě polyamidových hadic lze spojovat i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztahený k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Připojovací závity ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série 13000. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.)

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1348000001	4	1/8"	148,4 bar	99 kPa	26,5 mm	11	0,015 kg	1-10	ks	28,40 Kč	●
1348000003	6	1/8"	148,4 bar	99 kPa	28 mm	11	0,015 kg	1-10	ks	31,00 Kč	●
1348000006	8	1/8"	133,6 bar	99 kPa	30 mm	13	0,017 kg	1-10	ks	35,50 Kč	●
1348000002	4	1/4"	148,4 bar	99 kPa	29,5 mm	14	0,015 kg	1-10	ks	35,50 Kč	●
1348000004	6	1/4"	148,4 bar	99 kPa	31,5 mm	14	0,015 kg	1-10	ks	39,30 Kč	●
1348000007	8	1/4"	133,6 bar	99 kPa	33,5 mm	14	0,02 kg	1-10	ks	40,40 Kč	●
1348000009	10	1/4"	94 bar	99 kPa	36 mm	16	0,024 kg	1-10	ks	56,70 Kč	●
1348000012	12	1/4"	74,2 bar	99 kPa	37 mm	18	0,026 kg	1-10	ks	70,60 Kč	●
1348000005	6	3/8"	148,4 bar	99 kPa	32 mm	17	0,015 kg	1-10	ks	49,40 Kč	●

1348000008	8	3/8"	133,6 bar	99 kPa	34 mm	17	0,022 kg	1-10	ks	52,20 Kč	
1348000010	10	3/8"	94 bar	99 kPa	36,5 mm	17	0,024 kg	1-10	ks	62,30 Kč	
1348000013	12	3/8"	74,2 bar	99 kPa	37,5 mm	18	0,025 kg	1-10	ks	70,60 Kč	
1348000011	10	1/2"	94 bar	99 kPa	38 mm	21	0,029 kg	1-10	ks	80,80 Kč	
1348000014	12	1/2"	74,2 bar	99 kPa	39 mm	21	0,025 kg	1-10	ks	83,20 Kč	
1348000017	15	1/2"	94 bar	99 kPa	40 mm	21	0,025 kg	1-10	ks	95,20 Kč	
1348000018	16	1/2"	94 bar	99 kPa	42,5 mm	22	0,025 kg	1-10	ks	108,40 Kč	
1348000020	18	1/2"	69,3 bar	99 kPa	43,5 mm	24	0,027 kg	1-10	ks	135,60 Kč	
1348000022	22	1/2"	69,3 bar	99 kPa	46 mm	30	0,029 kg	1-10	ks	215,30 Kč	
1348000019	16	3/4"	94 bar	99 kPa	44 mm	24	0,03 kg	1-10	ks	138,00 Kč	
1348000023	22	3/4"	69,3 bar	99 kPa	47,5 mm	30	0,033 kg	1-10	ks	207,70 Kč	