13510 - KOMPLET KŘÍŽ MS 4xD - Mosazná křížová X-spojka trubek nebo hadic

Kód produktu: 52160



- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky
- Vnější barva: žlutá
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58



Kromě polyamidových hadic lze spojovat i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažený k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Připojovací závity ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série 13.000. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1351000001	4X D4	148,4 bar	M8x1 mm	8	0,05 kg	1-10	ks	188,20 Kč	●
1351000002	4X D6	148,4 bar	M10x1 mm	9	0,06 kg	1-10	ks	188,20 Kč	●
1351000003	4X D8	133,6 bar	M12x1 mm	11	0,07 kg	1-10	ks	212,70 Kč	●
1351000004	4X D10	94 bar	M16x1,5 mm	13	0,135 kg	1-10	ks	250,40 Kč	●
1351000005	4X D12	74,2 bar	M18x1,5 mm	17	0,2 kg	1-10	ks	292,60 Kč	●
1351000006	4X D14	99 bar	M20x1,5 mm	17	0,21 kg	1-10	ks	314,70 Kč	●