

13740 - TĚSNÍCÍ PRSTEN - Těsnící prsten pro nízkotlakou hydrauliku

Kód produktu: 52465



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Vnější barva: žlutá
- Vlastnosti: 04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar
- Použití produktu: nízkotlaká hydraulika
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.
- Materiál produktu: Mosaz MS 58



Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
137400001X100	D4 mm	0,02 kg	50	ks	4,10 Kč	●
137400001X400	D6 mm	0,02 kg	50	ks	4,80 Kč	●
137400001X700	D8 mm	0,02 kg	50	ks	5,20 Kč	●
137400001X900	D10 mm	0,02 kg	50	ks	6,70 Kč	●
137400001Y100	D12 mm	0,02 kg	50	ks	8,30 Kč	●
137400001Y300	D14 mm	0,02 kg	1-25	ks	9,50 Kč	●
137400001Y400	D15 mm	0,02 kg	1-25	ks	9,20 Kč	●
137400001Y500	D16 mm	0,02 kg	1-25	ks	11,10 Kč	●
137400001Y700	D18 mm	0,02 kg	1-25	ks	13,70 Kč	●
137400001J100	D22 mm	0,02 kg	1-10	ks	19,20 Kč	●